

Дисципліна

**«Бекенд-розробка, сервіси та мікросервіси»**

## **КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ. ТЕМА 6**

*Опрацювання HTTP-запитів, отримання даних із форм (параметри та JSON), завантаження файлів на сервер*

Спеціальність: Комп'ютерна інженерія, 3 курс  
Обсяг: 1 год 20 хв (лекція 6 з 18)

## План лекції

1. Опрацювання HTTP-запитів: методи та суперглобальні масиви
2. Отримання даних форми у вигляді параметрів
3. Отримання даних у форматі JSON
4. Валідація та фільтрація вхідних даних
5. Завантаження файлів на сервер: механізм і \$\_FILES
6. Завантаження файлів: перевірка та збереження
7. Завантаження кількох файлів одночасно

*Мета лекції: навчитися приймати й коректно обробляти дані, які надсилає клієнт — як прості параметри форми, так і структуровані JSON-дані, а також організувати безпечне завантаження файлів на сервер.*

## 1. Опрацювання HTTP-запитів: методи та суперглобальні масиви

Будь-який PHP-скрипт, що обробляє веб-запит, починає роботу з визначення того, який метод HTTP використав клієнт і які дані він передав. Метод запиту завжди доступний через суперглобальний масив `$_SERVER`.

```
<?php
$method = $_SERVER['REQUEST_METHOD']; // 'GET', 'POST', 'PUT',
'DELETE' ...

if ($method === 'POST') {
    // обробка даних форми
} elseif ($method === 'GET') {
    // обробка параметрів рядка запиту
}
```

Нагадаємо суперглобальні масиви, відповідальні за вхідні дані запиту (детально розглянуті в темі 2): `$_GET` містить параметри рядка запиту (`?key=value`), `$_POST` — дані, надіслані у тілі запиту з `Content-Type application/x-www-form-urlencoded` або `multipart/form-data`, а `$_REQUEST` об'єднує обидва (та ще й `$_COOKIE`), хоча на практиці через неоднозначність джерела його використовують рідко.

*Важливо розрізняти: `$_POST` заповнюється автоматично лише для двох конкретних `Content-Type` (`form-urlencoded` і `multipart/form-data`). Якщо клієнт надсилає `POST`-запит із тілом у форматі `JSON` (`Content-Type: application/json`), масив `$_POST` залишиться порожнім — дані потрібно читати інакше (розділ 3).*

## 2. Отримання даних форми у вигляді параметрів

Класична HTML-форма без явно вказаного `enctype` надсилає дані у форматі `application/x-www-form-urlencoded` — кожне поле форми стає парою ключ-значення, доступною через `$_POST` (для методу POST) або `$_GET` (для методу GET).

```
<!-- HTML-форма -->
<form method="POST" action="submit.php">
    <input type="text" name="username">
    <input type="email" name="email">
    <button type="submit">Надіслати</button>
</form>
```

```
<?php
// submit.php
$username = $_POST['username'] ?? '';
$email = $_POST['email'] ?? '';

echo "Отримано: $username, $email";
```

Оператор `??` (null coalescing) тут відіграє важливу роль: якщо поле не було надіслано (наприклад, форму відправили без заповнення), звернення до неіснуючого ключа масиву без `??` згенерувало б попередження (Warning: Undefined array key).

### 2.1. Масиви полів форми

Якщо ім'я поля форми закінчується на `[]` (наприклад, `name="tags[]"`), PHP автоматично збирає всі однойменні поля в масив — це зручно для чекбоксів або множинного вибору.

```
<!-- Кілька чекбоксів з однаковим базовим іменем -->
<input type="checkbox" name="tags[]" value="php">
<input type="checkbox" name="tags[]" value="mysql">

<?php
$tags = $_POST['tags'] ?? []; // масив, напр. ['php', 'mysql']
foreach ($tags as $tag) {
    echo $tag . "\n";
}
```

### 3. Отримання даних у форматі JSON

Сучасні клієнти (JavaScript-застосунки через fetch/axios, мобільні застосунки, інші сервіси) часто надсилають дані у форматі JSON із заголовком Content-Type: application/json. Оскільки це не один із двох форматів, які PHP розбирає автоматично, дані потрібно прочитати вручну з так званого «сирого» тіла запиту.

#### 3.1. php://input

php://input — спеціальний потік, який дає доступ до необробленого (сирого) тіла HTTP-запиту, незалежно від його Content-Type. Це єдиний надійний спосіб прочитати JSON, XML чи будь-який інший формат тіла запиту, який PHP не розбирає автоматично.

```
<?php
// Клієнт надіслав: {"name":"Оксана","age":25}
// з заголовком Content-Type: application/json

$rawBody = file_get_contents('php://input');
$data = json_decode($rawBody, true);

if (json_last_error() !== JSON_ERROR_NONE) {
    http_response_code(400);
    echo json_encode(['error' => 'Некоректний JSON']);
    exit;
}

$name = $data['name'] ?? null;
$age = $data['age'] ?? null;
```

*php://input можна прочитати лише один раз за запит (це потік, а не змінна) — якщо потрібно використати сирі дані в кількох місцях коду, збережіть результат file\_get\_contents() у змінну одразу й далі працюйте з нею.*

#### 3.2. Формування JSON-відповіді

Коли бекенд працює як API, відповідь клієнту також зазвичай формується у форматі JSON, разом із коректним заголовком Content-Type і HTTP-статусом.

```
<?php
header('Content-Type: application/json');
http_response_code(201); // Created

echo json_encode([
    'status' => 'success',
    'user' => ['id' => 42, 'name' => $name],
]);
```

## 4. Валідація та фільтрація вхідних даних

Дані, що надходять від клієнта — з форми, JSON-тіла чи параметрів URL — ніколи не можна вважати безпечними чи коректними за замовчуванням: користувач (або зловмисник) може надіслати будь-що. Перш ніж використовувати такі дані, їх слід перевірити (валідація) і, за потреби, очистити (санітизація/фільтрація).

### 4.1. Розширення filter

Вбудована функція `filter_var()` перевіряє чи очищує значення відповідно до заданого фільтра — це надійніший спосіб, ніж писати власні регулярні вирази для типових перевірок (email, URL, числа).

| Фільтр                                                 | Призначення                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <code>FILTER_VALIDATE_EMAIL</code>                     | Перевіряє коректність формату e-mail                  |
| <code>FILTER_VALIDATE_INT</code>                       | Перевіряє й перетворює на ціле число                  |
| <code>FILTER_VALIDATE_FLOAT</code>                     | Перевіряє й перетворює на дійсне число                |
| <code>FILTER_VALIDATE_URL</code>                       | Перевіряє коректність формату URL                     |
| <code>FILTER_SANITIZE_STRING / htmlspecialchars</code> | Видаляє чи екранує потенційно небезпечні теги/символи |

```
<?php
$email = $_POST['email'] ?? '';

if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
    http_response_code(422);
    echo json_encode(['error' => 'Некоректний email']);
    exit;
}

// Безпечний вивід тексту, введеного користувачем, у HTML
$comment = $_POST['comment'] ?? '';
echo htmlspecialchars($comment, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
```

*`htmlspecialchars()` перетворює спецсимволи HTML (<, >, ", ') на їхні безпечні екрановані відповідники — це основний захист від XSS (Cross-Site Scripting), коли введений користувачем текст виводиться назад на сторінку. Правило: ніколи не виводьте вхідні дані користувача в HTML без екранування.*

## 5. Завантаження файлів на сервер: механізм і \$\_FILES

Щоб форма могла надсилати файли, вона повинна мати атрибут `enctype="multipart/form-data"` — цей формат кодування дозволяє передавати бінарні дані (вміст файлу) разом зі звичайними текстовими полями в одному запиті.

```
<!-- HTML-форма для завантаження файлу -->
<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="avatar">
    <button type="submit">Завантажити</button>
</form>
```

Інформація про завантажений файл потрапляє в суперглобальний масив `$_FILES`, ключем якого є ім'я поля форми (у прикладі — "avatar"). Значенням є вкладений асоціативний масив із метаданими файлу.

| Ключ <code>\$_FILES['avatar'][...]</code> | Зміст                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <code>['name']</code>                     | Оригінальне ім'я файлу на комп'ютері користувача                   |
| <code>['type']</code>                     | MIME-тип, який повідомив браузер (не варто довіряти беззастережно) |
| <code>['tmp_name']</code>                 | Шлях до тимчасового файлу на сервері, куди PHP вже зберіг вміст    |
| <code>['error']</code>                    | Код помилки завантаження (0 — успіх, розділ 6)                     |
| <code>['size']</code>                     | Розмір файлу в байтах                                              |

```
<?php
// upload.php
print_r($_FILES['avatar']);
// Array (
//     [name] => photo.jpg
//     [type] => image/jpeg
//     [tmp_name] => /tmp/phpA1b2C3
//     [error] => 0
//     [size] => 204800
// )
```

*PHP автоматично зберігає завантажений файл у тимчасову теку сервера ще до того, як ваш код почне виконуватись — цей тимчасовий файл видаляється наприкінці запиту, якщо його явно не перемістити функцією `move_uploaded_file()` (розділ 6).*

## 6. Завантаження файлів: перевірка та збереження

### 6.1. Коди помилок завантаження

Перш ніж працювати з файлом, обов'язково перевіряють значення ['error'] — воно показує, чи завантаження взагалі пройшло успішно.

| Константа            | Значення | Причина                                        |
|----------------------|----------|------------------------------------------------|
| UPLOAD_ERR_OK        | 0        | Файл завантажено успішно                       |
| UPLOAD_ERR_INI_SIZE  | 1        | Файл перевищує upload_max_filesize у php.ini   |
| UPLOAD_ERR_FORM_SIZE | 2        | Файл перевищує MAX_FILE_SIZE, вказаний у формі |
| UPLOAD_ERR_PARTIAL   | 3        | Файл завантажено лише частково                 |
| UPLOAD_ERR_NO_FILE   | 4        | Файл не було обрано                            |

### 6.2. Переміщення файлу: move\_uploaded\_file()

Тимчасовий файл потрібно перемістити у постійне місце на сервері функцією move\_uploaded\_file() — вона, на відміну від звичайного rename(), додатково перевіряє, що файл дійсно було завантажено через HTTP POST (захист від підміни шляху).

```

<?php
$file = $_FILES['avatar'];

if ($file['error'] !== UPLOAD_ERR_OK) {
    http_response_code(400);
    exit('Помилка завантаження файлу');
}

// Перевірка розміру (наприклад, не більше 2 МБ)
if ($file['size'] > 2 * 1024 * 1024) {
    exit('Файл занадто великий (максимум 2 МБ)');
}

// Перевірка розширення й реального MIME-типу файлу
$allowedTypes = ['image/jpeg', 'image/png'];
$actualType = mime_content_type($file['tmp_name']);
if (!in_array($actualType, $allowedTypes, true)) {
    exit('Дозволені лише JPEG та PNG');
}

// Генеруємо унікальне ім'я, щоб уникнути конфліктів і небезпечних імен
$extension = pathinfo($file['name'], PATHINFO_EXTENSION);
$newName = uniqid('avatar_', true) . '.' . $extension;
$destination = __DIR__ . '/uploads/' . $newName;

if (move_uploaded_file($file['tmp_name'], $destination)) {
    echo "Файл збережено як $newName";
} else {
    echo "Не вдалося зберегти файл";
}

```

*Перевірка MIME-типу через ['type'] із \$\_FILES ненадійна — це значення повідомляє браузер клієнта, і його легко підробити. Функція mime\_content\_type() (або розширення fileinfo) перевіряє реальний вміст файлу на сервері, що значно безпечніше. Також ніколи не використовуйте оригінальне ім'я файлу від користувача без обробки — воно може містити символи для обходу шляху (../etc/passwd).*

## 7. Завантаження кількох файлів одночасно

Якщо поле файлу в формі має атрибут `multiple` та ім'я із [] (наприклад, `name="photos[]"`), `$_FILES` набуває дещо іншої, «вивернутої» структури: замість масиву файлів PHP створює масив, де кожен ключ (`name`, `type`, `tmp_name`, `error`, `size`) сам містить масив значень для кожного файлу.

```
<!-- Форма з можливістю обрати кілька файлів -->
<form method="POST" action="upload.php" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="photos[]" multiple>
    <button type="submit">Завантажити</button>
</form>
```

```
<?php
// $_FILES['photos']['name']      — масив імен усіх файлів
// $_FILES['photos']['tmp_name'] — масив тимчасових шляхів

$count = count($_FILES['photos']['name']);

for ($i = 0; $i < $count; $i++) {
    if ($_FILES['photos']['error'][$i] !== UPLOAD_ERR_OK) {
        continue; // пропускаємо файл із помилкою
    }

    $tmpName = $_FILES['photos']['tmp_name'][$i];
    $originalName = $_FILES['photos']['name'][$i];
    $extension = pathinfo($originalName, PATHINFO_EXTENSION);
    $newName = uniqid('photo_', true) . '.' . $extension;

    move_uploaded_file($tmpName, __DIR__ . '/uploads/' . $newName);
}
```

*«Вивернута» структура `$_FILES` для множинного завантаження — поширене джерело помилок у початківців: замість очікуваного масиву окремих файлів отримуємо масив окремих властивостей. Якщо потрібна зручніша структура (масив об'єктів «один файл — всі його властивості»), її легко зібрати самотійно циклом, як показано вище, звертаючись за спільним індексом `$i` до кожного під-масиву.*

## Питання для самоперевірки

- Чому `$_POST` залишається порожнім, якщо клієнт надсилає JSON у тілі POST-запиту? Як прочитати такі дані?
- Для чого призначений `php://input` і чому його можна прочитати лише один раз за запит?
- Наведіть приклад, коли доцільно використати ім'я поля форми з `[]` (масив значень).
- Чим відрізняються валідація та санітизація вхідних даних? Наведіть по одному прикладу функції для кожної.
- Чому не можна довіряти значенню `$_FILES['file']['type']` при перевірці типу завантаженого файлу?
- Для чого потрібна саме `move_uploaded_file()`, а не звичайний `rename()`, для переміщення завантаженого файлу?
- Опишіть, чим відрізняється структура `$_FILES` для одного файлу і для кількох файлів (`name="photos[]"`).
- Що означає код помилки `UPLOAD_ERR_INI_SIZE` і як на нього вплинути з боку сервера?

## Короткий глосарій

| Термін                       | Означення                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| multipart/form-data          | Формат кодування тіла запиту, що дозволяє передавати файли разом із текстовими полями |
| php://input                  | Потік для доступу до необробленого тіла HTTP-запиту                                   |
| Валідація                    | Перевірка відповідності вхідних даних очікуваному формату чи правилам                 |
| Санітизація                  | Очищення чи екранування вхідних даних для безпечного використання                     |
| XSS (Cross-Site Scripting)   | Вразливість, за якої зловмисний скрипт впроваджується через невикранований вивід      |
| Тимчасовий файл завантаження | Файл, який PHP автоматично зберігає при отриманні завантаження до його переміщення    |
| MIME-тип                     | Ідентифікатор формату вмісту файлу чи даних (напр. image/png)                         |